



► GFE-PROGRAMMER

Taşınabilir Soft Adresleme Cihazı

GFE-PROGRAMMER cihazı, ZEOS-AS Soft Adreslenebilir dedektörleri adreslemek için tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

LED DURUM GÖSTERGELERİ

- YEŞİL : GFE PROGRAMMER CİHAZI DÜZGÜN ÇALIŞMAKTADIR.
SARI : İŞLEM DEVAM ETMEKTEDİR.
YANIP SÖNEN KIRMIZI : GFE PROGRAMMER PİL ŞARJI BİTMEK ÜZEREDİR *

KULLANIMI

- OK BUTONU : GÜÇ AÇIK
OK BUTONU (2 SN. BASILI) : GÜÇ KAPALI
YUKARI OK BUTONU : ADRES RAKAMINI ARTTIRMA
AŞAĞI OK BUTONU : ADRES RAKAMINI AZALTMA
OK BUTONU : ADRESİ DEDEKTÖRE KAYDETME
YUKARI&AŞAĞI BİRLİKTE : VERİLMİŞ ADRESİ GÖRME

* **NOT:** GFE PROGRAMMER CİHAZI ŞARJLI PİL İLE ÇALIŞMAKTADIR, CİHAZIN KAPAĞI ALTINDA YER ALAN MİNİ USB PORTUNDAN BİLGİSAYAR İLE ŞARJ EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

TEKNİK ÖZELLİKLER	GFE-PROGRAMMER
ÇALIŞMA VOLTAJİ	3,3V DC
ŞARJ AKIMI	100 mA max
ŞARJ VOLTAJİ	5V (Mini USB)
ŞARJ SÜRESİ	En az 4 Saat
OTOMATİK KAPANMA	2 Dakika
MAX. NEM	%95 RH Yoğuşmasız
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	0°C -- +40°C
ÖLÇÜLER	86 (Ç) x 25 (Y) mm
AĞIRLIK	172 gr
CİHAZ KODU	AÇIKLAMA
GFE-PROGRAMMER	Taşınabilir Soft Adresleme Cihazı