



► GFE-MCPE-AI-IP67

Adresli Dış Ortam Butonu / İzolatörlü / IP67

GFE-MCPE-AI-IP67 Adresli Yangın ihbar butonu EN54-11 Onaylıdır. Özellikle dış mekan kullanımı için tasarlanmış ve üretilmiştir, GFE nin tüm Adresli Kontrol panelleri ile uyumludur.

Gelişmiş haberleşme protokolü sayesinde alarm durumunda tipik tepki süresi çevrimdeki yangın ihbar butonları sayısına bağlı olarak yaklaşık bir saniyedir. Dahili izolatörlü olarak üretilmektedir.

Kontrol paneli tarafından sorgulandığında iki renkli LED Yeşil renkte yanıp söner, alarm durumundayken LED Kırmızı yanar.

GFE-MCPE-AI-IP67 Butonu, günümüzün zorlu ve sert ortamlarında sorunsuz çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu eşsiz yangın ihbar butonu kullanıcıya fayda ve güvenlik sunarken, sıfırlanabilir özelliğinin avantajlarını da sunmaktadır. Butona basıldığı zaman camındaki uyarı işareti ile kolayca farkedilebilir. Kendi anahtarı ile buton resetlenebilir.

GFE-MCPE-AI-IP67 Butonu, GFE'nin Adresli yangın alarm sistemleri için uygun bir çözüm sunar. Petrol kuyuları, Gemiler, Fabrikalar ve ayrıca kır-bas butonların kullanımı uygun olmayan yıkama alanları gibi tüm dış mekanlar için uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER	
GÜÇ VOLTAJİ	Loop Beslemeli 20 - 30 V DC
AKIM - SÜKUNET	500 uA
AKIM – CİHAZ ALARMDA	3,50 mA Alarm LED Aktif
KABLO ÖLÇÜSÜ	0,5 – 2,5 mm ²
BİR LOOP İÇİ BUTON SAYISI	30
RENK / GÖVDE MALZEMESİ / IP SINIFI	Kırmızı / ABS ve Şeffaf / PC – Alev dayanıklı 94 VO / IP67
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-10°C -- +50°C
MAX. NEM	%95 RH Yoğuşmasız
ÖLÇÜLER	111,9 (G) x 111,9 (Y) x 81,3 mm
CİHAZ KODU	AÇIKLAMA
GFE-MCPE-AI-IP67	Adresli Dış Ortam Butonu, İzolatörlü / IP65