



► GFE-MCPE-A

Adreslenebilir Yangın İhbar Butonu

GFE-MCPE-A, tüm **GFE Adreslenebilir Yangın Kontrol Panelleri** ile uyumludur ve **EN54-11** ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmış ve imal edilmiş bir Analog Adreslenebilir Yangın İhbar Butonudur. Gelişmiş haberleşme mekanizması sayesinde alarm durumunda tipik tepki süresi çevrimdeki yangın ihbar butonları sayısına bağlı olarak yaklaşık **bir saniyedir**. **İzolatörlü** modeli de mevcuttur.

Ünite, kontrol paneli tarafından sorgulandığında iki-renkli LED Yeşil yanıp-söner, Alarm durumunda ise Kırmızı yanar. LED'in kırmızı yanmasına sebep olan komut, bağımsız yangın ihbar butonunun aktivasyonuna tepki olarak kontrol panel tarafından gönderilmekte ve dolayısıyla Alarm sinyalinin kontrol paneli tarafından alındığı onaylanmış olmaktadır. 125'e kadar çıkabilen her çağrı butonuna bağımsız adres verilmektedir.

Ünite, tetikleyici elemanı kaza eseri etkin olmaktan **menteşeli şeffaf bir kapak** ile korumaktadır ve cihazın aktif olması için **iki işlemin** gerekli olduğu şekilde hatalı aktiflenmeleri azaltmaktadır. Bu ünite sıva üstü veya gömme montaj şeklinde olabilmekte ve aktif olduktan sonra mevcut anahtar ile kolaylıkla resetlenebilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER	GFE-MCPE-A
GÜÇ VOLTAJİ	Çevrim beslemeli 20 - 30 V DC
AKIM - SÜKUNET	500 uA- 650 uA GFE-MCPE-AI için
AKIM – CİHAZ ALARMDA	3.1 mA SARI LED, sadece GFE-MCPE-AI için
KABLO ÖLÇÜSÜ	0.5-2.5 mm ²
HER ÇEVİRİM İÇİN MAX. ÖNERİLEN	30 GFE-MCPE-A veya 6 GFE-MCPE-AI
RENK / GÖVDE MALZEMESİ / IP SINIFI	Kırmızı / ABS parlak / PC – Aleve dayanıklı 94 VO / IP24D
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-10°C ile +55°C
MAX. NEM	%95 RH Yoğuşmasız
ÖLÇÜLER	92.6 (G) x 92.6 (Y) x 60.1 (D) mm
AĞIRLIK	152 gr
SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA
GFE-MCPE-A	Adreslenebilir Yangın İhbar Butonu
GFE-MCPE-AI	Adreslenebilir Yangın İhbar Butonu / İzolatörlü