



## ► GFE-MCPE-C-IP67

### Konvansiyonel Yangın İhbar Butonu Dış Mekan Kullanımı – IP67

**GFE-MCPE-C-IP67**, tüm GFE Konvansiyonel Yangın Kontrol Panelleri ile uyumlu ve EN54-11 uygunluğu olacak şekilde, özellikle **dış mekan kullanımı** için tasarlanmış ve imal edilmiş bir Konvansiyonel Yangın İhbar Butonudur.

Ünite, tetikleyici elemanı kaza eseri etkin olmaktan koruyan menteşeli şeffaf bir kapak ile korumaktadır ve cihazın aktif olması için iki işlemin gerekli olduğu şekilde hatalı aktiflenmeleri azaltmaktadır.

Ünite bir kontrol panele bağlandığında iki-renkli LED yeşil yanıp söner, Alarm durumunda ise Kırmızı yanar.

GFE-MCPE-C-IP67 bugünün zor ve sorunlu ortamlarıyla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Kullanıcıya, camsız resetlenebilen bir çalıştırma elemanının yararlarını ve güvenlik avantajını sunan bir camın kırılışını taklit eden benzersiz bir manuel yangın ihbar butonudur. Çalıştırıldığı zaman, ihbar butonunun etkinleştirildiğini belirten bir uyarı işareti görülmektedir. Ünite daha sonra bir anahtar ile resetlenmektedir.

GFE-MCPE-C-IP67, pek çok konvansiyonel yangın ihbar sistemi için ideal bir çözüm sunmaktadır. Kırılmış cama duyarlı yıkama-temizleme yapılan sahalarda olduğu gibi petrol kuleleri, gemiler, fabrikalar gibi tüm dış çevre uygulamaları için idealdir.

TEKNİK ÖZELLİKLER	GFE-MCPE-C-IP67
GÜÇ VOLTAJİ	20 - 30 V DC
AKIM - SÜKUNET	200 uA
AKIM – CİHAZ ALARMDA MAX. KABLO ÖLÇÜSÜ	50 mA Alarm LED Işıklı 0.5- 2.5mm <sup>2</sup>
RENK / GÖVDE MALZEMESİ / IP SINIFI	Kırmızı / ABS ve Parlak / Polikarbonat – Aleve dayanıklı 94 VO / IP67
ÇALIŞMA SICAKLIĞI / MAX. NEM	-10°C -- +55°C / %95 RH Yoğuşmasız
ÖLÇÜLER	111.9 (G) x 111.9 (Y) x 81.3 (D) mm
SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA
<b>GFE-MCPE-C-IP67</b>	IP67 Sınıfı Konvansiyonel Yangın İhbar Butonu