

PS-1004E-2E

4+2 Port AI POE Switch

Genel Özellikler



Teknik Özellikler

Model	Tiandy PS-1004E-2E Teknik Özellikleri
Network Port	4 10/100Mbps PoE RJ45 port (Port 1~ port4) 2 10/100Mbps RJ45 port uplink(Port5~port 6)
Transfer Oranı	100Mbps full Duplex□10 or 100Mbps Half Duplex
Network Protokolü ve Standartları	IEEE 802.3i□ IEEE 802.3u□IEEE 802.3x□IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Performans	Bandwidth□1.2Gbps Network gecikmesi□100 to 100M bps□□maximum 20 μs (64 bytelik paket kullanarak) Çerçeve filtreleme ve iletim hızı: 10M port maks 14,800pps 100M port maks 148,800pps
LED Göstergesi	Güç Bağlantı/İletim
Güç	Tek portta maks 30W . Toplam Güç□60W□

PS-1004E-2E

4+2 Port AI POE Switch

Environment	Çalışma Sıcaklığı 0°~40°C Çalışma Nemi 10%~ 90%
EMC	CE Class B FCC Part 15 Class B VCCI Class B C-Tick
Sertifikalar	CE/ROHS/FCC/CCC