

## PS-1014E2G-2G1SFP

### 16 Port Yönetilmeyen AI Hybrid POE Switch

#### Genel Özellikler



- 1\*1000Mbps SFP Port+2\*1000Mbps RJ45 Uplink port +2\* 1000Mbps PoE port ( Uyarlanabilir uplink ) + 14\*100Mbps PoE port
- Port(1-14) IEEE 802.3af/at protokolünü destekler
- Port(15-16) IEEE 802.3af/at/bt protokolünü destekler
- 6KV Yıldırımdan korunma, 8KV elektrostatik koruma, Kısa devre koruması, Aşırı Sıcaklık koruması, Dalgalanmayı önleme
- PoE Watchdog AI İşlevi: PoE kameraları algılama ve Güç Kesintisi Algılama, Otomatik algılama bağlı cihaz algılama, Otomatik yeniden başlatma.
- Band Genişliği: 12.8Gbps. , Mac Adres: 8K , Maksimum iletim mesafesi: 130m
- Güç Girişi: AC 90~240V / 300W / 50□60Hz , Boyutlar: 430\*180\*45mm

#### Teknik Özellikler

| Model                | Tiandy PS-1014E2G-2G1SFP Teknik Özellikleri  |
|----------------------|--|
| Port                 | PoE (1~14) :10/100Mbps PoE port (RJ45)<br>PoE (15~16):10/100/1000Mbps PoE ports,BT port, Uyarlanabilir uplink port (RJ45)<br>LAN (1~2):10/100/1000Mbps uplink port (RJ45)<br>SFP: 10/100/1000Mbps uplink port (SFP)            |
| Aktarım Hızı         | 2000Mbps Full Duplex; 10 or 100 or 1000Mbps Half Duplex  |
| İletim Mesafesi      | 100Mbps /10Mbps uyarlanabilir MAX 250m   |
| Performans           | Band genişliği 12.8 Gbps<br>Ağ gecikmesi(10 to 1000Mbps): $\leq 16\mu s$ (64 bayt paket kullanarak)<br>MAC adres tablosu: 8K<br>Frame Filtresi ve İletim Hızı: 14800pps 10M port, 148800pps t 100M port, 1488000pps 1000M port |
| Network Standartları | IEEE 802.3i 10BASE-T<br>IEEE 802.3u 100BASE-TX/ IEEE 802.3ab 1000BASE-T<br>IEEE 802.3x Akış Kontrol<br>IEEE 802.3af/at/bt POE  |
| Güç Desteği          | Güç Girişi: iAC 180~240V Total $\leq 300W$<br>PoE Watchdog: Port 1~16<br>Güç Çıkışı: PoE1~14Port:1/2(+52V),3/6(GND) $\leq 30W$<br>PoE 15~16 Port:1245(+53V),3678(GND) uyarlanabilir /2(+52V),3/6(GND) $\leq 60W$               |
| Koruma Seviyesi      | Yıldırımdan Korunma:6KV, Per: IEC61000-4-5<br>ESD Koruma:8KV, Per: IEC61000-4-2  |
| Fiziksel Özellikler  | 430mm*180mm*45mm   |

## PS-1014E2G-2G1SFP

### 16 Port Yönetilmeyen AI Hybrid POE Switch

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Çevre                     | Çalışma Sıcaklığı: -30°C ~60°C<br>Depolama Sıcaklığı: -40°C ~70°C<br>Çalışma Nemi: 10%~90% non-condensing<br>Depolama Nemi: 5%~90% non-condensing |
| Elektromanyetik uyumluluk | CE mark<br>FCCPart15 Class B<br>VCCI ClassBEN55022 (CISPR 22)<br>C-Tick   |
| Paket içeriği             | AC Güç Kablosu, Kurulum Kılavuzu  |