

## PS-1016E-2G1SFP

16+2+1 Port AI POE Switch

### Genel Özellikler



### Teknik Özellikler

Model	Tiandy PS-1016E-2G1SFP Teknik Özellikleri
Network Port	16 10/100Mbps PoE RJ45 port ( Port 1~ port16) 1 10/100/1000Mbps RJ45 port SFP 2 10/100,/1000Mbps RJ45 port uplink
Transfer Oranı	1000Mbps full Duplex□10 or 1000Mbps Half Duplex
Network Protokolü ve Standartları	IEEE 802.3i□ IEEE 802.3u□IEEE 802.3x□IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Performans	Bandwidth□7.2Gbps Çerçeve filtreleme ve iletim hızı: 10M port maks 14,800pps 100M port maks 148,800pps 1000M port maks 148,8000pps
LED Göstergesi	Güç LINK/ACT
POE Pin	1/2(+) 3/6(-)
Güç	Tek portta maks güç 30W . Dahili güç kayanğı□150W□
Boyutlar	(LxWxH) □285*180*44MM
Environment	Çalışma Sıcaklığı□0°~40°C Çalışma Nemi□10%~ 90%□

## PS-1016E-2G1SFP

16+2+1 Port AI POE Switch

EMC	CE Class B FCC Part 15□Class B VCCI Class B C-Tick
-----	---