

PS-1022E2G-2G

24 Port Yönetilmeyen AI AI Hybrid PoE Switch

Genel Özellikler



- 2*1000Mbps Uplink ports +2* 1000Mbps PoE port(Compatible uplink) + 22*100Mbps PoE ports
- Port(1-22) IEEE 802.3af/at protokolünü destekler. Port(23-24) IEEE 802.3af/at/bt protokolünü destekler
- 6KV Yıldırımdan korunma, 8KV elektrostatik koruma, Kısa devre koruması, Aşırı Sıcaklık koruması, Dalgalanmayı önleme
- PoE Watchdog AI İşlevi: PoE kameraları algılama ve Güç Kesintisi Algılama, Otomatik algılama bağlı cihaz algılama, Otomatik yeniden başlatma.
- Band Genişliği: 12.4Gbps., Mac Adres: 8K, Maksinin iletim mesafesi: 130 m
- Güç Girişi: AC 90~240V / 300W / 50~60Hz, Boyutlar: 430*180*45mm

Teknik Özellikler

Model	Tiandy PS-1022E2G-2G Teknik Özellikleri
Port	PoE (1~22) :10/100Mbps PoE ports (RJ45) PoE (23~24) :10/100/1000Mbps PoE ports,BT port, Uyarlanabilir uplink port (RJ45) LAN (1~2):10/100/1000Mbps uplink port (RJ45)
Aktarım Hızı	2000Mbps Full Duplex; 10 or 100 or 1000Mbps Half Duplex
İletim Mesafesi	1~130m
Performans	Band Genişliği: 12.4Gbps Ağ gecikmesi(10 to 1000Mbps): $\leq 16\mu s$ (64 bayt paket kullanarak) MAC adres tablosu: 8K Frame Filtresi ve İletim Hızı: 14800pps 10M port, 148800pps t 100M port, 1488000pps 1000M port
Network Standartları	IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX/ IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x Akış Kontrol IEEE 802.3af/at/bt POE
Güç Desteği	Güç Giriş iAC 180~240V Total $\leq 300W$ PoE Watchdog: Port 1~24 Güç Çıkışı: PoE1~22Port:1/2(+52V),3/6(GND) $\leq 30W$ PoE 23~24 Port:1245(+53V),3678(GND) uyarlanabilir/2(+52V),3/6(GND) $\leq 60W$
Koruma Seviyesi	Yıldırımdan Korunma:6KV, Per: IEC61000-4-5 ESD Koruma:8KV, Per: IEC61000-4-2
Fiziksel Özellikler	430mm*180mm*45mm

PS-1022E2G-2G**24 Port Yönetilmeyen AI AI Hybrid PoE Switch**

Çevre	Çalışma Sıcaklığı: -30°C ~60°C Depolama Sıcaklığı: -40°C ~70°C Çalışma Nemi: 10%~90% Depolama Nemi: 5%~90%
Elektromanyetik uyumluluk	CE mark FCCPart15 Class B VCCI ClassBEN55022 (CISPR 22) C-Tick
Paket içeriği	AC Güç Kablosu, Kurulum Kılavuzu