

## TC-N349A

### 9 Kanal HD Decoding Controller

#### Genel Özellikler



- 2 adet HDMI Video Girişi
- 9 Kanal HDMI Çıkışlı bağımsız Video sistemi.
- S+265,H.265,H.264 ve MPEG4 video kod çözme yeteneği
- 12MP'ye kadar yüksek çözünürlü kod çözme yeteneği
- 8/8 alarm giriş - Çıkış desteği, Ses desteği, çift yönlü konuşma desteği
- 2 adet RJ45 port (10/100/1000Mbps) arayüzü, 2adet RS485 arayüzü, 2adet RS232 arayüzü
- G.711A,G.711U,AAC ve ADPCM ses desteği
- Pencere açmayı ve pencere dolaşımını destekler

Proje Ürünü

#### Teknik Özellikler

| Model                   | Tiandy TC-N349A Teknik Özellikleri   |
|-------------------------|--|
| <b>Ana Fonksiyonlar</b> |  |
| Video/Ses Girişi        | 2 HDMI   |
| Giriş Çözünürlüğü       | 3840×2160@30fps<br>1920×1080@60fps<br>1440×900@60fps<br>1366×768@60fps<br>1280×1024@60fps<br>1280×960@60fps<br>1280×800@60fps<br>1280×720@60fps<br>1024×768@60fps<br>800×600@60fps                 |
| HDMI Çıkışı             | 9-kanal<br>3840×2160@30(sadece 1,5,9 arayüz için)<br>1920×1080@60fps<br>1280×720@60fps<br>1280×800@60fps<br>1440×900@60fps<br>1280×1024@60fps<br>1366×768@60fps<br>1024×768@60fps<br>800×600@60fps |
| Çözünürlük              | 12 MP'ye kadar   |

## TC-N349A

### 9 Kanal HD Decoding Controller

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Kod Çözme Kanalı            | 144-kanal   |
| Kod Çözme Yeteneği          | 12MP@25fps: 9-kanal<br>8MP@25fps: 12-kanal<br>6MP@25fps: 18-kanal<br>5MP@25fps: 24-kanal<br>4MP@25fps: 27-kanal<br>3MP@25fps: 36-kanal<br>1080P@30fps: 48-kanal<br>720P@30fps: 108-kanal<br>960H@30fps: 144-kanal<br>D1@30fps: 144-kanal<br>1080P@60fps: 24-kanal |
| Bölünmüş Ekran              | 1×1, 1×2, 1×3, 2×1: 1/2/3/4/6/8/9/10/13/16<br>2×2, 1×4, 2×3, 2×4, 3×2, 4×2: 1/2/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36<br>3×3: 1/2/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64/81  |
| Kod Çözme Biçimi            | Tiandy kapsülleme formatı, ONVIF, RTSP  |
| Bant Genişliği Kodunu Çözme | 400Mbps   |
| Network Arayüzü             | 2, 10/100/1000 Mbps kendinden ayarlamalı yönetim network arayüzü  |
| Seri Arayüz                 | 2×RS-232 (1×RJ45), 2×RS-485   |
| USB Arayüzü                 | 1×USB 3.0, 2×USB 2.0  |
| Ses Girişi                  | 1 kanallı, 3,5 mm konektör  |
| Ses Çıkışı                  | 1 kanallı, 3,5 mm konektör  |
| Alarm Girişi                | 8   |
| Alarm Çıkışı                | 8   |
| Güç Kaynağı                 | AC220V  |
| Güç Tüketimi                | ≤57W  |
| Yedekli Güç Kaynağı         | -   |
| Reset Butonu                | Mevcut  |
| Çalışma Sıcaklığı           | -10°C~55°C  |
| Çalışma Nemi                | 10%~90% RH  |
| Boyutlar                    | 441×341×75mm  |
| Net Ağırlık                 | 5.25kg  |

# TC-N349A

## 9 Kanal HD Decoding Controller

