

## TC-ND519A

### 9 Kanal HD Decoding Controller

#### Genel Özellikler



- 2 adet HDMI Video Girişi
- 9 Kanal HDMI Çıkışlı bağımsız Video sistemi.
- S+265,H.265,H.264 ve MPEG4 video kod çözme yeteneği
- 12MP'ye kadar yüksek çözünürlü kod çözme yeteneği
- 8/8 alarm giriş - Çıkış desteği, Ses desteği, çift yönlü konuşma desteği
- 2 adet RJ45 port (10/100/1000Mbps) arayüzü, 2adet RS485 arayüzü, 2adet RS232 arayüzü

Proje Ürünü

#### Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-ND519A Teknik Özellikleri
<b>Ana Fonksiyonlar</b>	
Video/Ses Girişi	2 HDMI
Giriş Çözünürlüğü	3840×2160@30fps 1920×1080@60fps 1440×900@60fps 1366×768@60fps 1280×1024@60fps 1280×960@60fps 1280×800@60fps 1280×720@60fps 1024×768@60fps 800×600@60fps
HDMI Çıkışı	9-kanal 3840×2160@30(sadece 1,5,9 arayüz için) 1920×1080@60fps 1280×720@60fps 1280×800@60fps 1440×900@60fps 1280×1024@60fps 1366×768@60fps 1024×768@60fps 800×600@60fps
Çözünürlük	12 MP'ye kadar

**TC-ND519A****9 Kanal HD Decoding Controller**

Kod Çözme Kanalı	144-kanal
Kod Çözme Yeteneği	12MP@25fps: 9-kanal 8MP@25fps: 12-kanal 6MP@25fps: 18-kanal 5MP@25fps: 24-kanal 4MP@25fps: 27-kanal 3MP@25fps: 36-kanal 1080P@30fps: 48-kanal 720P@30fps: 108-kanal 960H@30fps: 144-kanal D1@30fps: 144-kanal 1080P@60fps: 24-kanal
Bölünmüş Ekran	1×1, 1×2, 1×3, 2×1: 1/2/3/4/6/8/9/10/13/16 2×2, 1×4, 2×3, 2×4, 3×2, 4×2: 1/2/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36 3×3: 1/2/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64/81
Kod Çözme Biçimi	Tiandy kapsülleme formatı, ONVIF, RTSP
Bant Genişliği Kodunu Çözme	400Mbps
Network Arayüzü	2, 10/100/1000 Mbps kendinden uyarlamalı yönetim network arayüzü
Seri Arayüz	2×RS-232 (1×RJ45), 2×RS-485
USB Arayüzü	1×USB 3.0, 2×USB 2.0
Ses Girişi	1 kanallı, 3,5 mm konektör
Ses Çıkışı	1 kanallı, 3,5 mm konektör
Alarm Girişi	8
Alarm Çıkışı	8
Güç Kaynağı	AC220V
Güç Tüketimi	≤57W
Yedekli Güç Kaynağı	-
Reset Butonu	Mevcut
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~55°C
Çalışma Nemi	10%~90% RH
Boyutlar	441×341×75mm
Net Ağırlık	5.25kg

## TC-ND519A

### 9 Kanal HD Decoding Controller

