

TC-R3105 I-B-K/V3
H.265 1HDD 5 Kanal NVR

Genel Özellikler



- 8 MP'ye kadar çözünürlük
- 5 Kanal canlı izleme ve kayıt
- İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps
- S+265/H.265/H.264
- 1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı
- 1x1Ses , 4/1 Alarm
- 2xUSB 2.0 , DC12V 3.3A

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-R3105 I-B-K/V3 Teknik Özellikleri
Giriş	
Video Girişi	5-kanal
Maks. Çözünürlük	8MP
İki Yönlü Ses Girişi	1 kanal, 3,5 mm
Bant Genişliği	80Mbps Gelen; Giden 80Mbps
Çıkış	
HDMI / VGA Çıkışı	HDMI 1-kanal, 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720, 1024×768, 1440×900, 1280×800 VGA 1-kanal, 1920×1080, 1280×720, 1024×768, 1440×900, 1280×800
Ekran Bölme	1/3/4/6
Ses Çıkışı	1xRCA
Kod Çözme	
Kod Çözme Formatı	S+265/H.265/H.264
Kayıt Çözünürlüğü	8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

TC-R3105 I-B-K/V3**H.265 1HDD 5 Kanal NVR**

Önizleme Yeteneđi	1x8MP, 1x6MP, 1x5MP, 2x4MP, 2x3MP, 4x1080P, 5x720P, 5x4CIF
Eşzamanlı Playback	1x8MP, 1x6MP, 1x5MP, 2x4MP, 2x3MP, 4x1080P, 8x720P
Kayıt Şifreleme	Mevcut
Hard Disk	
SATA	1 HDD için 1 SATA arabirimi
Kapasite	Her HDD için 10 TB'a kadar
eSATA Arayüzü	-
Dizi Türü	-
Harici Arayüz	
Network Arayüzü	1 RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps network arayüzü
USB Arayüzü	2xUSB 2.0
Seri Arayüz	-
Alarm Giriş/Çıkış	4/1
Network	
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, RTMP, NFS
Sistem Uyumluluđu	ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK, P2P
Genel Özellikler	
Web Sürümü	Web6
Dil	Basit Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Rusça, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça
Çalışma Koşulları	-10 °C ~ 55 °C , 10%~90% RH
Güç Kaynađı	DC12V 3.33A
Tüketim (HDD Olmadan)	≤10W (HDD olmadan)
Şasi	1U
Boyutlar	45.1×255×231mm

TC-R3105 I-B-K/V3

H.265 1HDD 5 Kanal NVR

Ağırlık (HDD Hariç)	0.9Kg
Diğer Özellikler	
HD Depolama <ul style="list-style-type: none">• 1 HDD için 10 TB'a kadar 1 SATA arayüzü• S+265 sıkıştırması, depolama alanını ve maliyetleri %75'e kadar etkin bir şekilde azaltır. HD İletim <ul style="list-style-type: none">• 1×RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps network arayüzü Çeşitli Uygulamalar <ul style="list-style-type: none">• Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler, VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyen çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma.	

