

TC-R3105 I/B/L/Eu

H.265 1 HDD 5 Kanal NVR

Genel Özellikler

- 6 MP'ye kadar çözünürlük
- 5 Kanal canlı izleme ve kayıt
- 1 kanal x 6MP ,1 kanal x 5MP, 1 kanal x 4MP, 4 kanal x1080P, 5 kanal x 720P Kod çözümüleme(Decoding)
- İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 50Mbps/40Mbps
- S+265/H.265/H.264
- 1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı
- DC12V , 1.5 A
- Plastik Kasa

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-R3105 I/B/L/Eu Teknik Özellikleri
Giriş	
Video Girişi	5-kanal
Maks. Çözünürlük	6MP
İki Yönlü Ses Girişi	-
Bant Genişliği	Gelen 50Mbps; Giden 40 Mb/sn
Çıkış	
HDMI / VGA Çıkışı	HDMI 1-kanal, 3840×2160, 1920×1080, 1280×720, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800 VGA 1-kanal, 1920×1080, 1280×720, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800
Ekran Bölme	1/3/4/5
Ses Çıkışı	-
Kod Çözme	
Kod Çözme Formatı	S+265/H.265/H.264
Kayıt Çözünürlüğü	6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

TC-R3105 I/B/L/Eu**H.265 1 HDD 5 Kanal NVR**

Önizleme Yeteneđi	1×6MP, 1×5MP, 1×4MP, 1×3MP, 4×1080P, 5×720P, 5×4CIF
Eşzamanlı Playback	1×6MP, 1×5MP, 1×4MP, 1×3MP, 3×1080P, 4×720P
Kayıt Şifreleme	Mevcut
Hard Disk	
SATA	1 HDD için 1 SATA arabirimi
Kapasite	Her HDD için 8 TB'a kadar
eSATA Arayüzü	-
Dizi Türü	-
Harici Arayüz	
Network Arayüzü	1 RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps network arayüzü
USB Arayüzü	2×USB 2.0
Seri Arayüz	-
Alarm Giriş/Çıkış	-
Network	
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, Telnet, RTMP
Sistem Uyumluluđu	ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P
Genel Özellikler	
Web Sürümü	Web6
Dil	Geleneksel Çince, İngilizce
Çalışma Koşulları	-10 °C , 10%~90% RH
Güç Kaynađı	DC12V 1.5A
Tüketim (HDD Olmadan)	≤10W (HDD olmadan)
Şasi	1U
Boyutlar	42.9×200×199.5mm
Ağırlık (HDD Hariç)	0.4Kg

TC-R3105 I/B/L/Eu

H.265 1 HDD 5 Kanal NVR

Dğer Özellikler	
HD Depolama <ul style="list-style-type: none">• 1 SATA arayüzü, 1 HDD için 8 TB'a kadar• S+265 sıkıştırması, depolama alanını ve maliyetleri %75'e kadar etkin bir şekilde azaltır.	
HD İletim <ul style="list-style-type: none">• 1×RJ45 kendinden uyarlamalı 10/100 Mbps network arayüzü	
Çeşitli Uygulamalar <ul style="list-style-type: none">• Tiandy akıllı analizi ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler, VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyen çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği.	

