

TC-R3120 I/B/K/V3.0

H.265 1HDD 20 Kanal NVR

Genel Özellikler

- 8 MP'ye kadar çözünürlük
- 20 Kanal canlı izleme ve kayıt
- İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps
- S+265/H.265/H.264
- 1/1xSes, 4/1 Alarm
- 2xUSB, DC12V , 3.33A



Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-R3120 I/B/K/V3.0 Teknik Özellikleri
Giriş	
Video Girişi	20-kanal
Maks. Çözünürlük	8MP
İki Yönlü Ses Girişi	1-kanal, 3.5mm
Bant Genişliği	80Mbps Gelen; Giden 80Mbps
Çıkış	
HDMI / VGA Çıkışı	HDMI 1-kanal, 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720, 1024×768, 1440×900, 1280×800 VGA 1-kanal, 1920×1080, 1280×720, 1024×768, 1440×900, 1280×800
Ekran Bölme	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B
Ses Çıkışı	1xRCA
Kod Çözme	
Kod Çözme Formatı	S+265/H.265/H.264
Kayıt Çözünürlüğü	8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

TC-R3120 I/B/K/V3.0**H.265 1HDD 20 Kanal NVR**

Önizleme Yeteneđi	1x8MP, 1x6MP, 1x5MP, 2x4MP, 2x3MP, 4x1080P, 8x720P, 20x4CIF
Eşzamanlı Playback	1x8MP, 1x6MP, 1x5MP, 2x4MP, 2x3MP, 4x1080P, 8x720P
Kayıt Şifreleme	Mevcut
Hard Disk	
SATA	1 HDD için 1 SATA arayüzü
Kapasite	Her HDD için 10 TB'a kadar
eSATA Arayüzü	-
Dizi Türü	-
Harici Arayüz	
Network Arayüzü	1 RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps network arayüzü
USB Arayüzü	2xUSB 2.0
Seri Arayüz	-
Alarm Giriş/Çıkış	4/1
Network	
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, RTMP, NFS
Sistem Uyumluluđu	ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK, P2P
Genel Özellikler	
Web Sürümü	Web6
Dil	Basit Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Rusça, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça
Çalışma Koşulları	-10 °C ~ 55 °C , 10%~90% RH
Güç Kaynađı	DC12V 3.33A
Tüketim (HDD Olmadan)	≤10W (HDD olmadan)
Şasi	1U
Boyutlar	45.1×255×231mm

TC-R3120 I/B/K/V3.0

H.265 1HDD 20 Kanal NVR

Ağırlık (HDD Hariç)	0.9Kg
Diğer Özellikler	
HD Depolama <ul style="list-style-type: none">• 1 SATA arayüzü, 1 HDD için 10 TB'a kadar• S + 265 sıkıştırma, depolama alanını ve maliyetlerini % 75'e kadar etkili bir şekilde azaltır.	
HD İletimi <ul style="list-style-type: none">• 1 x RJ45 kendinden uyarlamalı 10/100 Mbps network arayüzü	
Çeşitli Uygulamalar <ul style="list-style-type: none">• Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler, VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyen çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma.	

