

## TC-R3120 I/B/V3.0

H.265 1HDD 20 Kanal NVR

### Genel Özellikler

- 8 MP'ye kadar çözünürlük
- 20 Kanal canlı izleme ve kayıt
- İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps
- S+265/H.265/H.264
- 1/1xSes
- 2xUSB, DC12V , 3.33A



### Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-R3120 I/B/V3.0 Teknik Özellikleri
<b>Giriş</b>	
Video Girişi	20-kanal
Maks. Çözünürlük	8MP
İki Yönlü Ses Girişi	-
Bant Genişliği	80Mbps Gelen; Giden 80Mbps
<b>Çıkış</b>	
HDMI / VGA Çıkışı	HDMI 1-kanal, 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720, 1024×768, 1440×900, 1280×800 VGA 1-kanal, 1920×1080, 1440×900, 1280×800, 1280×720, 1024×768
Ekran Bölme	1/3/4/5/6/7/8/9/10/13/16/20A/20B
Ses Çıkışı	1xRCA
<b>Kod Çözme</b>	
Kod Çözme Formatı	S+265/H.265/H.264
Kayıt Çözünürlüğü	8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

**TC-R3120 I/B/V3.0****H.265 1HDD 20 Kanal NVR**

Önizleme Yeteneđi	1x8MP, 1x6MP, 1x5MP, 2x4MP, 2x3MP, 4x1080P, 8x720P, 20x4CIF
Eşzamanlı Playback	1x8MP, 1x6MP, 1x5MP, 2x4MP, 2x3MP, 4x1080P, 8x720P
Kayıt Şifreleme	Mevcut
<b>Hard Disk</b>	
SATA	1 HDD için 1 SATA arayüzü
Kapasite	Her HDD için 10 TB'a kadar
eSATA Arayüzü	-
Dizi Türü	-
<b>Harici Arayüz</b>	
Network Arayüzü	1 RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps network arayüzü
USB Arayüzü	2 USB 2.0
Seri Arayüz	-
Alarm Giriş/Çıkış	-
<b>Network</b>	
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, RTMP, NFS
Sistem Uyumluluđu	ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK, P2P
<b>Genel Özellikler</b>	
Web Sürümü	Web6
Dil	Basit Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Rusça, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca
Çalışma Koşulları	-10 ~55 , 10%~90% RH
Güç Kaynađı	DC12V 3.33A
Tüketim (HDD Olmadan)	≤10W (HDD olmadan)
Şasi	1U
Boyutlar	44×255×231mm

## TC-R3120 I/B/V3.0

### H.265 1HDD 20 Kanal NVR

Ağırlık (HDD Hariç)	0.8Kg
<b>Diğer Özellikler</b>	
<b>HD Depolama</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 SATA arayüzü, 1 HDD için 10 TB'a kadar</li><li>• S + 265 sıkıştırma, depolama alanını ve maliyetlerini % 75'e kadar etkili bir şekilde azaltır.</li></ul> <b>HD İletimi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1×RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps network arayüzü</li></ul> <b>Çeşitli Uygulamalar</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler, VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyen çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. P2P, Kişi Sayma.</li></ul>	

