

TC-R3440 I-B-N-H-C

H.265 4HDD 40 Kanal NVR

Genel Özellikler

- 12 MP'ye kadar çözünürlük, 40 Kanal canlı izleme ve kayıt
- İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 200Mbps/200Mbps
- Eş zamanlı HDMI/VGA çıkışı, 4K'ya kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı
- S+265/H.265/H.264
- İki yönlü Ses Girişi 1 kanal, 3,5 mm , Ses Çıkışı:1 RCA
- 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)
- 4 SATA arayüzü, Her HDD için 10TB kapasite, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0

Teknik Özellikler

| Model | Tiandy TC-R3440 I-B-N-H-C Teknik Özellikleri |
|----------------------|--|
| Giriş | |
| Video Girişi | 40-kanal |
| Maks. Çözünürlük | 12MP |
| İki Yönlü Ses Girişi | 1-kanal, 3.5mm |
| Bant Genişliği | Gelen 200Mbps; Giden 200Mbps |
| Çıkış | |
| HDMI / VGA Çıkışı | HDMI 1-kanal, 3840×2160, 2560×1600, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720, 800×600, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800 VGA 1-kanal, 1920×1080, 1280×720, 800×600, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800 |
| Ekran Bölme | 1/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64 |
| Ses Çıkışı | 1 RCA |
| Kod Çözme | |
| Kod Çözme Formatı | S+265/H.265/H.264 |
| Kayıt Çözünürlüğü | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |

TC-R3440 I-B-N-H-C**H.265 4HDD 40 Kanal NVR**

| | |
|-------------------------|--|
| Önizleme Yeteneđi | 3x12MP, 4x8MP, 4x6MP, 5x5MP, 8x4MP, 9x3MP, 16x1080P, 32x720P, 40x4CIF |
| Eşzamanlı Playback | 3x12MP, 4x8MP, 4x6MP, 5x5MP, 8x4MP, 9x3MP, 16x1080P, 16x720P |
| Kayıt Şifreleme | Mevcut |
| Hard Disk | |
| SATA | 4 HDD için 4 SATA arayüzü |
| Kapasite | Her HDD için 10 TB'a kadar |
| eSATA Arayüzü | - |
| Dizi Türü | JBOD, RAID0/1/5/6/10 |
| Harici Arayüz | |
| Network Arayüzü | 2 RJ45 self-adaptive 10/100/1000 Mbps network arayüzü |
| USB Arayüz | 1 USB 2.0, 1 USB 3.0 |
| Seri Arayüz | - |
| Alarm Giriş/Çıkış | - |
| Network | |
| Protokoller | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, RTMP, NFS |
| Sistem Uyumluluđu | ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK, P2P |
| Genel Özellikler | |
| Web Sürümü | Web6 |
| Dil | Basit Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Rusça, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça |
| Çalışma Koşulları | -10 °C ~ 55 °C , 10%~90% RH |
| Güç Kaynađı | 100~240V AC, 50~60 Hz |
| Tüketim (HDD Olmadan) | ≤25W (HDD olmadan) |
| Şasi | 1.5U |
| Boyutlar | 75×347×440mm |

TC-R3440 I-B-N-H-C

H.265 4HDD 40 Kanal NVR

| | |
|---|--------|
| Ağırlık (HDD Hariç) | 3.35Kg |
| Diğer Özellikler | |
| HD Depolama <ul style="list-style-type: none">Her HDD için 10 TB'a kadar 4 SATA arayüzüS + 265 sıkıştırma, depolama alanını ve maliyetlerini % 75'e kadar etkili bir şekilde azaltır. HD İletimi <ul style="list-style-type: none">2 x RJ45 kendinden uyarlamalı 10/100/1000 Mbps network arayüzleri Çeşitli Uygulamalar <ul style="list-style-type: none">Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler, VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyen çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme) | |

