

TC-R3880 E-B-N

H.265 8HDD 80 Kanal NVR

Genel Özellikler



- 12 MP'ye kadar çözünürlük, 80 Kanal canlı izleme ve kayıt
- İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps
- 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı)
- 4K'ya kadar(3840x2160)HDMI Video çıkışı
- S+265/H.265/H.264
- İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1x3.5mm
- 1xBNC ,16/4 Alarm
- 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)
- RS232, 2 RS485 , 8 Hot Swap Sata HDD, Her HDD için 10TB kapasite
- 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0

Proje Ürünü

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-R3880 E-B-N Teknik Özellikleri
Giriş	
Video Girişi	80-kanal
Maks. Çözünürlük	12MP
İki Yönlü Ses Girişi	1-kanal, 3.5mm
Bant Genişliği	Gelen 320kbps; Giden 320kbps
Çıkış	
HDMI / VGA Çıkışı	HDMI 2-kanal, 3840x2160, 2560x1600, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720, 800x600, 1024x768, 1366x768,1440x900, 1280x800 VGA 2-kanal, 1920x1080, 1280x720, 800x600, 1024x768, 1366x768, 1440x900, 1280x800
Ekran Bölme	1/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64
Ses Çıkışı	1x3.5mm, 1xBNC
Kod Çözme	
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM/AAC
Kod Çözme Formatı	S+265/H.265/H.264

TC-R3880 E-B-N**H.265 8HDD 80 Kanal NVR**

Kayıt Çözünürlüğü	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Önizleme Yeteneği	3x12MP, 4x8MP, 4x6MP, 5x5MP, 8x4MP, 9x3MP, 16x1080P, 32x720P, 64x4CIF
Eşzamanlı Playback	3x12MP, 4x8MP, 4x6MP, 5x5MP, 8x4MP, 9x3MP, 16x1080P, 16x720P
Kayıt Şifreleme	Mevcut
Hard Disk	
SATA	8 HDD için 8 SATA arayüzü
Kapasite	Her HDD için 10 TB'a kadar
eSATA Arayüzü	1 eSATA arayüz
Dizi Türü	JBOD, RAID0/1/5/6/10
Harici Arayüz	
Network Arayüzü	2 RJ45 self-adaptive 10/100/1000 Mbps network arayüzü
USB Arayüz	2 USB 2.0, 1 USB 3.0
Seri Arayüz	2 RS-485, 1 RS-232
Alarm Giriş/Çıkış	16/4
Network	
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, RTMP, NFS
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK, P2P
Genel Özellikler	
Sertifika	CE
Web Sürümü	Web6
Dil	Basit Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Rusça, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça (yalnızca UI için)
Çalışma Koşulları	-10 ~55 , 10%~90% RH
Güç Kaynağı	AC100~240V, 50/60HZ
Yedek Güç	-

TC-R3880 E-B-N**H.265 8HDD 80 Kanal NVR**

Tüketim (HDD Olmadan)	≤100W (HDD olmadan)
Şasi	2U
Boyutlar	94×440×460mm
Ağırlık (HDD Hariç)	7.2Kg
Diğer Özellikler	
HD Depolama <ul style="list-style-type: none">• Kayıt ve yedekleme için bağlanabilen 8 SATA arayüzü, her HDD için 10 TB'a kadar• S + 265 sıkıştırma, depolama alanını ve maliyetlerini % 75'e kadar etkili bir şekilde azaltır HD İletimi <ul style="list-style-type: none">• 2 self-adaptive 10/100/1000 Mbps network arayüzü Stabilite Güvencesi <ul style="list-style-type: none">• Hot swap HDD Çeşitli Uygulamalar <ul style="list-style-type: none">• Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler, VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)	

TC-R3880 E-B-N

H.265 8HDD 80 Kanal NVR

