

**TC-R3880 I/B/N**

H.265 8HDD 80 Kanal NVR

**Genel Özellikler**

- 12 MP'ye kadar çözünürlük
- 80 Kanal canlı izleme ve kayıt
- İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps
- 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı)
- S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1x3.5mm 1xBNC ,16/4 Alarm
- 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0

**Teknik Özellikler**

Model	Tiandy TC-R3880 I/B/N Teknik Özellikleri
<b>Giriş</b>	
Video Girişi	80-kanal S+265 Pro NVR (8 x 10TB SATA) ( RAID ÖZELLİKLİ )
Maks. Çözünürlük	12MP
İki Yönlü Ses Girişi	1-kanal, 3.5mm
Bant Genişliği	Gelen 320kbps; Giden 320kbps
<b>Çıkış</b>	
HDMI / VGA Çıkışı	HDMI 2-kanal, 3840x2160, 2560x1600, 2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1366x768, 1280x800, 1280x720,1024x768, 800x600 VGA 2-kanal, 1920x1080, 1440x900, 1366x768, 1280x800, 1280x720, 1024x768, 800x600
Ekran Bölme	1/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64
Ses Çıkışı	1x3.5mm, 1xBNC
<b>Kod Çözme</b>	
Kod Çözme Formatı	S+265/H.265/H.264
Kayıt Çözünürlüğü	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

**TC-R3880 I/B/N****H.265 8HDD 80 Kanal NVR**

Önizleme Yeteneđi	2x12MP, 4x8MP, 4x6MP, 5x5MP, 8x4MP, 9x3MP, 16x1080P, 32x720P, 64x4CIF
Eşzamanlı Playback	2x12MP, 4x8MP, 4x6MP, 5x5MP, 8x4MP, 9x3MP, 16x1080P, 16x720P
Kayıt Şifreleme	Mevcut
<b>Hard Disk</b>	
SATA	8 HDD için 8 SATA arayüzü
Kapasite	Her HDD için 10 TB'a kadar
eSATA Arayüzü	1 eSATA arayüz
Dizi Türü	JBOD, RAID0/1/5/6/10
<b>Harici Arayüz</b>	
Network Arayüzü	2 RJ45 self-adaptive 10/100/1000 Mbps network arayüzü
USB Arayüz	2 USB 2.0, 1 USB 3.0
Seri Arayüz	2 RS-485, 1 RS-232
Alarm Giriş/Çıkış	16/4
<b>Network</b>	
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, RTMP, NFS
Sistem Uyumluluđu	ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P
<b>Genel Özellikler</b>	
Web Sürümü	Web6
Dil	Basit Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Rusça, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça (yalnızca UI için), Vietnamca (yalnızca UI için)
Çalışma Koşulları	-10 , 55 , 10%~90% RH
Güç Kaynađı	AC100~240V, 50/60HZ
Yedek Güç	-
Tüketim (HDD Olmadan)	≤100W (HDD olmadan)
Şasi	2U

## TC-R3880 I/B/N

### H.265 8HDD 80 Kanal NVR

Boyutlar	94×440×460mm
Ağırlık (HDD Hariç)	7.2Kg
<b>Diğer Özellikler</b>	

#### HD Depolama

- Kayıt ve yedekleme için bağlanabilen 8 SATA arayüzü, her HDD için 10 TB'a kadar
- S + 265 sıkıştırma, depolama alanını ve maliyetlerini % 75'e kadar etkili bir şekilde azaltır

#### HD İletimi

- 2 self-adaptive 10/100/1000 Mbps network arayüzü

#### Çeşitli Uygulamalar

- Tiandy'den akıllı analizli IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler, Videoda seçilen alan için akıllı arama ve akıllı oynatma, Web6 eklentisiz taramayı destekler ve önizleyebilir. Başka marka IP Kameralar bağlanabilir. Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümlleme)

