

## TC-S3608 T/2U K1000

### K1000 Hepsi Bir Arada Video Yönetim Sunucusu

#### Genel Özellikler



- 2U ön panel HDD yuvaları tasarımı, 8 HDD'ye kadar destekler.
- 1000 kanala kadar IP kameralar, akış sunucuları, NVR'ler ve kod çözücüler için merkezi depolama, kod çözme, yönlendirme ve yönetim desteği.
- 2 HDMI ve 1 VGA çıkış arayüzü ve 16 1080P kod çözme desteği
- Linux işletim sistemi gömülü işletim sistemi
- Web yönetimi kullanıcı arayüzünü destekleyin.
- Video giriş bant genişliği 400M, çıkış bant genişliği 400M; Video kayıt kanalı 200/ yönlendirme kanalı 200 (Yüz tanımayı devre dışı bırak)

Proje Ürünü

#### Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-S3608 T/2U K1000 Teknik Özellikleri
<b>Ana Fonksiyonlar</b>	
Cihaz Yönetimi	IP kameraların, NVR'lerin ve network video kodlayıcı/kod çözücülerinin yönetimini destekler. Cihaz bilgilerinin ve hesap yetkisinin yapılandırmasını destekleyin. Cihaz durumunun algılanmasını destekleyin.
Canlı Görüntü	Ana ve alt akışın otomatik geçişini destekler, canlı pencereler büyük bir tek pencere oluşturmak için sürüklenebilir. Canlı pencereler 4/6/8/10 moduna bölünebilir veya 1-5/1-7 ana/alt akıştan oluşur. Satır/sütun başına ekran sayısı 64'e kadar özelleştirilebilir. Elektronik yakınlaştırmayı, görüntü yakalamayı destekler. Tek kanal, grup veya tüm kanallara göre geçiş destekler, kullanıcılar geçiş planını özelleştirebilir.
PTZ Kontrolü	8 yön kontrolü, zoom/diyafram/odak ayarları, önceden ayarlanmış ayarlar, silecek kontrolü ve 3D konumlandırma dahil olmak üzere pan, tilt ve zoom kontrolünü destekler.
Video Yönetimi	Kullanıcıların başlangıç zamanını, bitiş zamanını, hafta zamanını ve kayıt süresini kolayca düzenleyebileceği kayıt şablonunu destekler.
Video Playback	Cihaz depolama/merkezi depolama/yerel depolama ve video aramak için çoklu yöntem. Zamanlama video kaydı, oynatma, video indirme, görüntü yakalama, sunucuda çok hızlı oynatma
Video Wall	Video duvarı şablon yapılandırmasını ve video anahtarını destekleyin.
Olay Yönetimi	Birden fazla alarm türünü ve alarm giriş çıkış arayüzlerinin bağlantısını destekleyin. Olaylar önem derecesine göre önceliklendirilebilir.

## TC-S3608 T/2U K1000

### K1000 Hepsi Bir Arada Video Yönetim Sunucusu

Akıllı Analiz	VCA işlevlerinin bağlantısını destekleyin.
Alarm Bağlantısı	Alarm çıkışı, video kaydı, ses, video duvarında açılır, e-harita, görüntü yakalama ve PTZ ön ayarı desteği
Kullanıcı Yönetimi	Yetki ve sona erme süresi ayarlama gibi kullanıcı hesabı yönetimini destekleyin.
Günlük Yönetimi	Her modül için bağımsız olarak ekleme, silme ve değiştirme gibi kayıt günlüğü desteği Her modül için günlük bilgilerini arama ve dışa aktarma desteği
E-Map	E-harita arka planı olarak süper yüksek çözünürlüklü resim kullanma desteği Haritalarda google GIS haritasını ve farklı gözetim simgelerini destekleyin
İki Yönlü Ses	Cihazlara iki yönlü ses desteği ve ses seviyesi ayarlanabilir
Kod Çözme	2 HDMI ve 1VGA çıkış arayüzü ve 16 1080P kod çözme desteği
Uyumlu Cihazlar	IP kameralara, NVR'lere, merkezi depolamaya ve sunuculara erişimi destekleyin. ONVIF protokolü aracılığıyla 150 kanal erişimini ve aracılığıyla 500 kanal erişimini destekleyin Tiandy özel protokolü. Yalnızca Tiandy özel protokolü aracılığıyla 1000 kanalı destekleyin.
Grup Yönetimi	Organizasyon yapısını ve resmi otoriteyi ekleme, değiştirme, arama ve silme desteği
Yüz Yönetimi	50 adede kadar yüz tanıma kamera bağlantısını destekler. Her kitaplıkta 5000 adede kadar yüz resmini destekleyin. Yüz alarmının analizini ve istatistiklerini destekleyin. Resme göre resim arama ve yüz resmini zamana veya ada göre arama desteği.
<b>Özellikler</b>	
CPU	Intel 64 bit çok çekirdekli işlemci
Bellek	24 GB (3x8 GB, 4 bellek yuvası), maksimum 64G
OS HDD	32G SSD
Network Arayüzü	4xRJ45 self-adaptive 10/100/1000 Mbps network arayüzü
Veri HDD'si	8 diske kadar
HDD Tipi	2.5" - 3.5" SATA
HDD Kapasitesi	4/6/8TB kurumsal HDD 4/6/8/10TB gözetim HDD'si
Arayüzler	Ön panelde 2 USB 2.0 port, nadir panelde 2 USB 3.0 port 2 HDMI, 1 VGA 2 RS485, 1 RS232 8 alarm girişi, 4 alarm çıkışı
RAID	RAID 0/1/5/6/10/50/60

**TC-S3608 T/2U K1000****K1000 Hepsi Bir Arada Video Yönetim Sunucusu**

<b>Genel Özellikler</b>	
Güç Kaynağı	AC200V~AC240V, 50Hz
Güç Tüketimi	Nominal güç: 350W Tepe gücü: 200W Ortalama güç: 180W
Çalışma Sıcaklığı	5°C-40°C
Çalışma Nemi	10~90%(RH)
Boyutlar	535mm(L)×446mm(W)×88.5mm(H)
<b>Yazılım</b>	
Yönetim Platformu	WEB GUI
Yazılım Yönetimi	IPC erişim yönetimi, Kayıt dosyası yönetimi, Alarm bağlantısı
IPC Kanalları	1000
Kullanıcı Hesabı	100
Ara Yazılım Adaptörü	1
Ara Katman Numarası	1 (Varsayılan)
Harita Üzerinde Simge Yerleşimi	1000
Kişi Bilgileri	10000
Yüz Tanıma Kamera Erişimi	Maksimum 50
ANPR Kamera Erişimi	Maksimum 25
Erişim Kontrol PAD (Kimlik Kartı)	Maksimum 70
Yüz Turnike	Maksimum 24
Günlük Kaydı	90 günde 500.000
Alarm Kaydı	90 günde 5.000.000
Yüz Pad Kaydı	90 günde 3.000.000
Yüz Yakalama Kaydı	90 günde 2.000.000

**TC-S3608 T/2U K1000****K1000 Hepsini Bir Arada Video Yönetim Sunucusu**

Katılım Kaydı (1000 kişi)	Yılda 365,000
<b>Dinamik İstatistik</b> <b>*Aşağıda listelenen numaralar en yüksek performanstır, aynı anda desteklenemeyebilirler.</b>	
GPS Konumu Bildirme	10/S
Kullanıcılara Erişme	50
Çevrimiçi Kullanıcılar	100
APP'ye Erişme	100
Saniyeye Göre Alarm Kapanma	8
Resim Performansı	25 fotoğraf/S Gönder/Al Her resim için 550K'dan az, her gün 18.000'e kadar resim
<b>Video Performansı (Aynı anda resim ve video depolama)</b>	
Video Depolama Kapasitesi	180 kanala kadar (2Mbs, H.265)
Video İletme Özelliği	Birleştirilmiş 180 kanala kadar yönlendirme ve kod çözme (2Mbs, H.265)
Kod Çözme Yeteneği	Ana akışta 16 kanala kadar (1080P, 2Mbs, H.265)
Video Değiştirme	Ana akışta 16 kanala kadar (1080P, 2Mbs, H.265)
<b>Video Performansı (Yalnızca video depolama)</b>	
Video Depolama Kapasitesi	200 kanala kadar (2Mbs, H.265)
Video İletme Özelliği	Birleştirilmiş 200 kanala kadar yönlendirme ve kod çözme (2Mbs, H.265)
Kod Çözme Yeteneği	Ana akışta 16 kanala kadar (1080P 2Mbs H265)
Video Değiştirme	Ana akışta 16 kanala kadar (1080P 2Mbs H265)
<b>Müşteri Gereksinimi</b>	
CPU	Intel Core i5 veya üstü

## TC-S3608 T/2U K1000

### K1000 Hepsi Bir Arada Video Yönetim Sunucusu

Bellek	8G veya üstü
OS	10 (64bit)
İnternet Tarayıcısı	Web GUI için Chrome, ara katman yazılımı için IE 11
Network Arayüzü	Self-adaptive 10/100/1000 Mbps network arayüzü
<b>Diğer Özellikler</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Yerel video depolamayı destekleyin</li><li>• NTP işlevini destekleyin</li><li>• RAID 0/1/5/6/10/50/60</li><li>• Görünür yönetim kullanıcı arayüzünü benimseyerek yapılandırmayı çalıştırabilir disk ve RAID grubunun durumunu izleyebilir.</li><li>• İnsan, araç, katılım, cihaz ve erişim kontrolü yapabilme.</li><li>• Yüz araması yapabilen</li><li>• Erken uyarı bağlantısı yapabilme</li></ul>	

