

YPS-3024G-2SFP-L2

Yönetilebilir 24 Port Gigabit PoE Switch

Genel Özellikler



Teknik Özellikler

Model	Tiandy YPS-3024G-2SFP-L2 Teknik Özellikleri
Network Port	10/100/1000Mbps PoE RJ45 port 1 port 24 2 Gigabit SFP port 25 port-26 port
Transfer Modeli	Tam kablolu hızda depola ve ilet
Performans	bandwidth 52Gbps network gecikmesi 100 to 1000M bps maks 20 µs using 64 byte packet network gecikmesi 1000 to 1000M bps maks 10 µs using 64 byte packet MAC adres kapasitesi 8K Çerçeve filtresi ve aktarım hızı 10M : 14,880pps/port 100M : 148809pps/port 1000M : 1488095pps/port
Network Protokolü ve Standartlar	IEEE 802.3ad,LACP IEEE 802.3u, Fast Ethernet IEEE 802.3ab, Gigabit Ethernet standardı IEEE 802.3x, Full-duplex Ethernet veri bağlantısı katmanları IEEE 802.3af/at , Ethernet güç kaynağı POE standardı IEEE 802.3az , EEE , Enerji verimli Ethernet standardı IEEE 802.3z , Gigabit Ethernet fiber optik standartları
LED Göstergeler	Power POE Link/ACT 1000M
Güç Kaynağı	Toplam Güç 250W

YPS-3024G-2SFP-L2

Yönetilebilir 24 Port Gigabit PoE Switch

Çevre Koşulları	Çalışma Sıcaklığı□0°~40°C□32°~104°F□ Depolama Sıcaklığı□-40°C~70°C□-104°~158°F□ Çalışma Nemi□10%~90% Depolama Nemi□5%~90%
EMC	CE Class B FCC Part 15□Class B VCCI Class B C-Tick