

## YPS-5024G-4SFP-L3

### 24 Port Gigabit Yönetilebilir PoE Switch

#### Genel Özellikler



#### Teknik Özellikler

Model	Tiandy YPS-5024G-4SFP-L3 Teknik Özellikleri
Network Port	24 port 10/100/1000M PoE RJ45 port (Uyarlanabilir MDI/MDIX ) 4 Gigabit SFP port
İletim Oranı	Gigabit hat hızı iletim
İletim Hızı	10BASE-Tor 100BASE-TX□1000BASE-TX □1000BASE-X
Network Protokolleri ve Standartlara Uyum	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-TX IEEE 802.3x Akış kontrol IEEE 802.3af/at Power over Ethernet
Network Protokolleri ve Standartlar	Bandwidth□56Gbp network gecikmesi□100 to 100M bps□□maks 20 μs(using 64 byte packet□ network gecikmesi□100 Mbps ~ 100 Mbps □□maks 10μs(using 64 byte packet□ Çerçeve filtreleme ve iletim hızı: 10M : 14,800pps 100M : 148,809pps 1000M: 148,8019pps

**YPS-5024G-4SFP-L3****24 Port Gigabit Yönetilebilir PoE Switch**

LED Gösterge	Güç LINK/ACT□POE
Güç Kaynağı	PoE güç□360W
Net Ağırlık	5.5kg
Çevre Koşulları	Çalışma Sıcaklığı□0°~40°C Çalışma Nemi□10%~ 90%
EMC	CE Class B FCC Part 15□Class B VCCI Class B C-Tick
Sertifikalar	CE/ROHS/FCC