



► ZEOS-AS

Soft Adreslemeli Intelligent Yangın Dedektörleri

ZEOS-AS serisi Intelligent Akıllı Adreslenebilir Dedektörleri, Global Fire Equipment'in intelligent kontrol panelleri olan JUNIOR ve JUNO NET sistemleri ile tam uyumlu olacak şekilde tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

GFE'nin ZEOS-AS serisi, EN54-5 ve EN54-7 ile uyumludur ve kombine, optik duman ve ısı dedektörlerinden oluşmaktadır. Opsiyonel olarak kısa devre **çevrim izolatörlü** olarak da sunulmaktadır.

ZEOS-AS yangın dedektör serisinde adresleme yapmak için DIP Switch kullanılmamaktadır, bunun yerine GFE'nin kendine özgü Akıllı Adresleme Programlayıcısı (**GFE-PROGRAMMER**) kullanılmaktadır. Adresleme, GFE'nin geliştirdiği tasarladığı intelligent cihaz programlayıcısı ile veya alternatif olarak GFE'nin Akıllı Adreslenebilir Yangın Kontrol Panelleri ile yapılmaktadır. GFE'nin otomatik adresleme ayar modu **ASET** 'dir.

Temel Özellikler

- 360 derece görüş mesafeli çift LED
- Geliştirilmiş algılama ve haberleşme protokolleri
- Kolay montaj ve bakım
- Estetik ince profilli gövde tasarımı
- Sağlam sensör başlığı, yenileme ihtiyacı yoktur.
- SMD devre kartı tasarımı. Yüksek kalite ve güvenilirlik garantili.

TEKNİK ÖZELLİKLER	ZEOS-AS
GÜÇ VOLTAJİ	Çevrim beslemeli 17-30 V DC
AKIM - SÜKUNET / DALGALANMA	450 uA max.
AKIM – CİHAZ ALARMDA	4 mA - Alarm LED ışıklı
HASSASİYET	EN54-5 ve EN54-7'e uygun
KABLO ÖLÇÜSÜ	0.5-2.5 mm ²
RESET/BAŞLATMA SÜRELERİ	Max. 20 saniye
RENK / GÖVDE MALZEMESİ	Beyaz / ABS
ÇALIŞMA SICAKLIĞI / MAX. NEM	-10°C ile +50°C / %95 RH Yoğuşmasız
ÖLÇÜLER / AĞIRLIK	100 (Ç) x 50 (Y) mm tabanlılık dahil / 92 gr (tabansız) & 144 gr tabanlılık dahil
SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA
ZEOS-AS-SI	Intelligent Soft Adreslenebilir Optik Duman Dedektörü / İzolatörlü
ZEOS-AS-HI	Intelligent Soft Adreslenebilir Isı ve Isı Artış Hızı Dedektörü / İzolatörlü
ZEOS-AS-SHI	Intelligent Soft Adreslenebilir Kombine Optik Duman & Isı Dedektörü / İzolatörlü



ZEOS BASE

Zeos Dedektör Tabanı - Standart

Zeos Dedektör Tabanı, tasarımı ve malzemeleri ile dedektörün uygun bir elektriksel temasını garantiler ve bir sistemin istikrarlı çalışmasında anahtar görevi görür. Zeos Dedektör Tabanı, dar temas noktaları sayesinde pürüzlü tavanlara daha kolay montaj imkanı sunmaktadır.

Derin Dedektör Tabanı

Derin montaj tabanı ile otoparklar, depolar vb. gibi yerlerde harici kablo kanalları kullanımı etkin hale gelmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER	
EBATLAR	Standart: 100 (Ç) x 10 (Y) mm / Derin: 100 (Ç) x 30 (Y) mm
RENK / GÖVDE MALZEMESİ	Beyaz / ABS
ÜRÜN SİPARİŞ KODU	
ZEOS-BASE	STANDART MONTAJ TABANI
	DERİN MONTAJ TABANI