



► ZEOS-C

Konvansiyonel Yangın Dedektörleri

ZEOS-C Konvansiyonel Dedektörler, Global Fire Equipment'in konvansiyonel kontrol panelleri olan **ORION** ve **ORION-PLUS** sistemleri ile tam uyumlu olacak şekilde tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

EN54-5 ve EN54-7 ONAYLI dedektörler Optik, ısı ve kombine Duman&Isı dedektör modelleri olarak sunulmaktadır.

Temel Özellikler

- 360 derece görüş mesafeli çift LED
- Geliştirilmiş algılama ve haberleşme protokolleri
- Kolay montaj ve bakım
- Estetik ince profilli gövde tasarım
- Sağlam sensör başlığı, yenileme ihtiyacı yoktur
- SMD devre kartı tasarımı. Yüksek kalite ve güvenilirlik garantili

TEKNİK ÖZELLİKLER	
BESLEME VOLTAJI	12V – 30V DC
AKIM - SÜKUNET / DALGALANMA	100 / 150 uA max.
AKIM – ALARMDA İKEN	80 mA - Alarm Yüğü 340 ohm + 3 Volt Düşmesi
DUMAN HASSASİYETİ	2,31 +/- %1,37 FT Karartma (UL) – 0,10 – 0,14 dB/m (EN54)
KAPSAMA ALANI	100 m ² (Duman) - 50 m ² (Isı) – Yüksekliğe bağlı
KABLO ÖLÇÜSÜ	0,5 – 2,5 mm ²
RESET / BAŞLATMA SÜRELERİ	60 saniye max.
RENK / GÖVDE MALZEMESİ	Beyaz / Polikarbonat (PC) - FR 94V0
ÇALIŞMA SICAKLIĞI / MAX. NEM	-10°C -- +50°C / % 95 RH Yoğuşmasız
ÖLÇÜLER / AĞIRLIK	100 (Ç) x 46 mm (Y) / 82 gr (tabanlıksız)

ÜRÜN KODU	ALGILAMA	LED ÇIKIŞI	CE İŞARETİ	ONAY	CPR NO.
ZEOS-C-S	Duman	EVET – 15 mA	EVET	En54 - 5	1328-CPR-0705
ZEOS-C-H	Isı	EVET – 15 mA	EVET	EN54 - 7	1328-CPR-0706
ZEOS-C-SH	Duman ve Isı	EVET – 15 mA	EVET	EN54 - 5 & EN54 - 7	1328-CPR-0704