



INT-422-P2P- D/S

RS422 İletim Kartı
(CHAMELEON Panel A ı)

INT-422-P2P-D arayüzü, çift haberleşme kanalı üzerinden "peer-to-peer" RS422 bağlantısına izin vererek, GFE'nin CHAMELEON Panelleri (G-ONE, GEKKO, OCTO+, NODE+ ve CHAMELEON REPEATER) arasında kapalı bir halka topolojisi ile iletişim kurmayı mümkün kılar.

INT-422-P2P-S arayüzü, tek haberleşme kanalı üzerinden RS422 bağlantısına izin verir. Genelde panelin bilgisayar tabanlı Modbus/BMS/KNX sistemlerine entegrasyon için; veya halka topolojisi gerektirmeyen CHAMELEON Tekrarlama paneline tek bir bağlantı için kullanılır.

Devreye alma, bağlantı topolojisi seçenekleri gibi daha ayrıntılı bilgiler için lütfen **CHAMELEON A Kılavuzuna** bakınız.

ANA ÖZELLİKLER

Bağlantılar arasında tam elektrik yalıtımı

Bağlımsız bağlantı yolları.

Yalnızca GFE CHAMELEON Panelleri ile uyumludur.

Arabirim bağlantısına maksimum 1200m kablo uzunluğu.

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÜÇ BESLEME	24V DC (17V - 30V DC)
AKIM TÜKETİMİ	14 mA
ÖNERİLEN KABLO	Cat5 (<17 pF/ft @ 100 ohm)
MAX. KABLO MESAFESİ	Noktadan noktaya 1200 mt
ÇALIŞMA ORTAMI SICAKLIĞI	-10°C ile 50°C arası
NEM	Max % 85 RH Yoğunlaşmaz
KORUMA SINIFI	IP30
EBATLAR / AĞIRLIK	90 (U) x 40 (G) x 20 (Y) mm / 33 Gr
UYUMLULUK	CHAMELEON Panel Serisi (G-ONE, GEKKO, OCTO+, NODE+, CHAMELEON REP)

SERİSİ	KODU	ÜRÜN TANIMI
INT-RS422-P2P-D		RS422 DOUBLE (Çift kanal haberleşme kartı)
INT-RS422-P2P-S		RS422 SINGLE (Tek kanal haberleşme kartı)