



EN54-3 Tip A
ONAYLI
1328-CPR-0286



► VALKYRIE AS

Adreslenebilir Siren / Flaşör

2 renk seçeneği

VALKYRIE AS, düşük enerji sarfiyatlı Duvar Tipi Adreslenebilir bir Siren/Flaşör cihazıdır. En fazla 32 adresli siren 94-125 adresleri arasında her çevrim için bağımsız olarak takılabilir. Dört farklı ton mevcuttur ve cihaz üzerinden seçilmektedir.

VALKYRIE AS cihazı bağımsız adres bildirimini geremediği durumlarda bir Shadow Siren (adres kullanmayan gölge cihaz) olarak yapılandırılabilir. Böyle bir durumda sirenler çevrimde bir adres işgal etmezler ve dolayısıyla daha fazla algılama cihazı için yer ayırmış olurlar. Shadow (gölge) sirenler kontrol paneline geri bildirimde bulunmazlar dolayısıyla bunların çevrim üzerindeki varlıkları izlenmez. Shadow sirenler çevrimden (10 mA) akım çekmektedir ve çevrim yükü hesaplamalarında dikkate alınmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER	VALKYRIE AS
GÜÇ VOLTAJI	Çevrimden Beslemeli - 20-30 V DC
ÇEVİRİM AKIMI - SÜKUNET	0.5 mA
ÇEVİRİM AKIMI - ALARM - DÜŞÜK FREKANS	4.1 mA (Max) - 2.6 mA (Min)
ÇEVİRİM AKIMI - ALARM - YÜKSEK FREKANS	7.5 mA (Max) - 3 mA (Min)
ÇEVİRİM AKIMI - ALARM - FLAŞÖR	1.4 mA
SİREN ÇIKIŞI - SÜREKLİ	102 dB @ 1 m (Maks) - 97 dB @ 1 m (Min)
SİREN ÇIKIŞI - DÜŞÜK FREKANS	103 dB @ 1 m (Maks) - 98 dB @ 1 m (Min)
SİREN ÇIKIŞI - YÜKSEK FREKANS	110 dB @ 1 m (Maks) - 100 dB @ 1 m (Min)
MAX. KABLO ÖLÇÜSÜ	2.5 mm ²
MAX. NEM	%95 RH Yoğuşmasız
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-10°C -- +50°C
RENK / GÖVDE MALZEMESİ	Beyaz veya Kırmızı / ABS
KORUMA SINIFI	IP21C Tip A - Kapalı mekan
ÖLÇÜLER	110 (Ç) x 85 (Y) mm, taban dahil
AĞIRLIK	254 gr montaj tabanı dahil
SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA
VALKYRIE AS	VALKYRIE - Adreslenebilir Siren
VALKYRIE ASB	VALKYRIE - Adreslenebilir Flaşörlü Siren
VALKYRIE ASI	VALKYRIE - Adreslenebilir Siren - İzolatörlü
VALKYRIE ASBI	VALKYRIE - Adreslenebilir Flaşörlü Siren - İzolatörlü