



## ► VALKYRIE VOX A

### Adreslenebilir Sesli Siren / Flaşör

2 renk seçeneği

VALKYRIE VOX A, kırmızı ve beyaz renkte üretimi yapılan, duvar tipi Adreslenebilir Sesli Siren/Flaşör cihazdır. VALKYRIE VOX Sesli Siren için üretimimizdeki korna tipi gövde modeli temel alınmıştır. En fazla 32 bağımsız adresli siren, 94 – 125 aralığında adreslenerek her çevrime takılabilir, ayrıca shadow (adresleme gerektirmeyen gölge modlu cihaz) modu olarak da yapılandırılabilir. Adresleme 8 yollu DIP Switch'in 1 – 5 anahtarları kullanılarak ayarlanır.

JUNIOR ve JUNO-NET Panellerin standart siren programlayıcısı ile doğrudan programlanabilen mesaj seçimi ile birlikte VALKYRIE VOX A, önceden yüklenen 5 farklı sesli mesajı yayınlatabilmektedir. Bunlar Alarm, Yangın, Tahliye, test ve bir Sessizlik Mesajıdır. Ücretsiz sunduğumuz **VOX LOADER Yazılımı ile** bilgisayardan **USB arayüz kablo bağlantısı yapılarak** istenilen sesli mesajlar cihaza yüklenebilmektedir. Bu ürün, özellikle çevrimden beslenmekte ve kontrol edilmektedir.

### Temel Özellikler

- Çoklu-Mesaj. Panelin Siren Programını izlemektedir.
- Çoklu Lisan
- 1 Mt. 'de max. Siren Çıkışı 107 dBA
- Mesajlar, ücretsiz sunulan özel yazılım kullanılarak USB ara yüzü üzerinden kolaylıkla programlanabilmektedir
- Hızlı aktivasyon için senkronizasyon
- GFE'nin adreslenebilir panel ürünleri ile uyumlu

TEKNİK ÖZELLİKLER	VALKYRIE VOX A
GÜÇ VOLTAJİ	Çevrimden: 20-30 V DC
ÇEVİRİM AKIMI	0.7 mA (Sükunette) – 7.5 mA MAX. (Siren aktif veya şarj olurken)
ÇEVİRİM AKIMI / FLAŞÖR ALARMDA	1.4 mA
1METREDE SES ÇIKIŞI	Ton 104 dBA – Sesli Mesaj 107 dBA
MAX. KABLO ÖLÇÜSÜ	2.5 mm <sup>2</sup>
RENK / GÖVDE MALZEMESİ	Beyaz veya Kırmızı / ABS
ÇALIŞMA SICAKLIĞI / MAX. NEM	-10°C – +50°C / %95 RH Yoğuşmasız
KORUMA SINIFI	IP21C – Tip A – kapalı mekanda kullanım
ÖLÇÜLER / AĞIRLIK	109.5 (D) x 83.6 (Y) mm / 270 gr - 325 gr ambalaj dahil
SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA
VALKYRIE VOX A	VALKYRIE VOX – Adreslenebilir Sesli Siren
VALKYRIE VOX AB	VALKYRIE VOX – Adreslenebilir Flaşörlü Sesli Siren